

Videoscopi portatili a 2 e 4 vie serie CNB-4000-HD

- Ampio display LCD 4.3"
- Telecamera integrata ad alta definizione fino a 1MP
- Diametri disponibili : 4mm e 8mm
- Articolazione a 2 e 4 vie
- Joystick meccanico a bordo
- Funzioni AGC, Esposizione, Bilanciamento bianco
- Acquisizione immagini e video da impugnatura
- Cavo fibra in guaina metallica flessibile ad alta resistenza alla corrosione



	CNB-4400	CNB-4800	
Corpo Videoscopio	Videoscopio autoalimentato con tasti di comando		
Joystick	Meccanico con fermo		
Sensore /Matrice Pixels	1/8"CMOS / 500.000	1/12"CMOS /1.000.000	
Diametro	4mm	8mm	
Lunghezza cavo fibra	1m – 2m		
Articolazione / Bending	2 o 4 vie ($\geq 120^\circ$)		
Lunghezza articolazione	23mm		
Angolo di vista	90°		
Profondità di campo	10mm – ∞	5mm - 150mm	10mm – ∞
Sorgente di luce	Anello di 5 led	Anello di 6 led	
Schermo LCD	4.3" TFT LCD - con visibilità anche in condizioni di ambiente soleggiato		
Scheda SD	8GB (Max : 64G)		
Formato fotografico/video	JPEG /MPEG4		
Uscita Dati	USB 2.0		
Video output	AV		
Lingue menu	12 (Italiano, inglese, spagnolo, portoghese, tedesco...)		
Zoom digitale	3 livelli		
Protezione	IP67		
Batteria	Ricaricabile ioni di Litio 3.7V		
Alimentazione	Ingresso : 100-240V AC , uscita : 5.5V DC		
Temperatura di esercizio	- 10° + 50°C		
Temperatura di ricarica	0 - 40°C		
Peso complessivo (con Joystick)	1.8Kg		
Conformità	CE, FC, RoHS		

Dotazione standard

- Videoscopio con schermo LCD 4.3"
- Cavo fibra con articolazione a 2 e 4 vie
- Cavetto di comunicazione USB
- Batteria ricaricabile al litio
- Caricabatterie
- Scheda SD + convertitore SD /USB
- Manuale d'uso
- Valigia per il trasporto

