



Caratteristiche e benefici

- ❖ Risoluzione fotografica Effettiva: 5MP
- ❖ Schermo LCD 11.6" , reclinabile
- ❖ Software a bordo controllato da mouse
- ❖ Obiettivo zoom 0.75X-4.5X、 Rapporto Zoom: 6.4:1
- ❖ Interfacce USB, TF card, HDMI
- ❖ Memorizzazione su scheda SD
- ❖ Esportazione dati su foglio XLS

Specifiche tecniche

Ingrandimento	17X – 250X
Range Zoom	0.75X-4.5X、 Rapporto Zoom: 6.4:1
Sensore	1/2.8"Sony 5MP COMS
Formato Video	Full HD
Risoluzione	1920*1080P@ 60FPS (5MegaPixels)
Uscite	HDMI – USB - TF Card
Dimensione LCD	11.6"
Funzioni	Anteprima real-time, Acquisizione foto, video , misurazione, memorizzazione, annotazione testo, esportazione dati
Risoluzione fotografica	5MP

Registrazione Video	Supporta Video 1080P					
Tools di misurazione	Punti, Reticolo, Coordinate, Annotazione testo					
Circonferenza	Raggio, Circonferenza due punti, Circonferenza a 3 punti, circonferenze concentriche					
Misurazioni geometriche	Linea retta, spezzata, distanza, distanza tra 2 punti , distanza tra 2 linee parallele					
Poligono	Perimetro e area poligono					
Network Video	Supporta Network Streaming RTSP , Interfaccia RJ45					
Altre funzioni	Flip verticale/orizzontale, Commutazione colore /BN, Image Freeze e Image Contrast					
Dimensioni LCD	Standard		Obiettivo ausiliario: 0.5X		Obiettivo ausiliario: 2X	
	W.D: 100mm		W.D: 165mm		W.D: 30mm	
	Mag.	FOV(mm)	Mag.	FOV(mm)	Mag.	FOV(mm)
Ingrandimento e campo di vista su LCD	17.2X-110.5X	18.5X10.5-2.8X1.5	8.6X - 55.2X	37.5X21-5.5X3.0	34.4X -221X	9.5X5.5-1.5X 0.7
Base e stativo	Altezza Colonna 330mm, Dimensioni base : 320x260x20mm					
Illuminazione	Anello di led ad intensità regolabile					
Schermo LCD	Integrato 11.6" uscita HDMI, collegabile a proiettore esterno HDMI					
Alimentazione	DC12V/1A - Ingresso :100V-240V-AC50/60HZ					

Controlli e funzioni menu principale

