

## Videoscopi portatili a 2 e 4 vie serie CNB-2800

- Ampio display LCD 4.3"
- Joystick meccanico a 2 e a 4 vie
- Diametro terminazione : 2.8mm
- Funzioni AGC, Esposizione, Bilanciamento bianco
- Acquisizione immagini e video da impugnatura
- Cavo fibra in guaina metallica flessibile ad alta resistenza alla corrosione



|                                  | CNB-2800-NA  | CNB-2800-2W     | CNB-2800-4W     |
|----------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>Corpo Videoscopio</b>         | Videoscopio con impugnatura e tasti di illuminazione e scatto foto   |                 |                 |
| <b>Joystick</b>                  | Manopola con fermo (2 vie) - joystick a 2 levette parallele (4 vie)  |                 |                 |
| <b>Sensore /Matrice Pixels</b>   | 200.000 Pixels   |                 |                 |
| <b>Diametro</b>                  | 2.8 mm   |                 |                 |
| <b>Lunghezza cavo</b>            | 1.5m (2m opzionale)  |                 |                 |
| <b>Articolazione / Bending</b>   | -  | 2 vie ( ≥ 120°) | 4 vie ( ≥ 120°) |
| <b>Lunghezza articolazione</b>   | 9.8mm  |                 |                 |
| <b>Angolo di vista</b>           | 80°  |                 |                 |
| <b>Direzione di vista</b>        | 0°   |                 |                 |
| <b>Profondità di campo</b>       | 5-50mm   |                 |                 |
| <b>Sorgente di luce</b>          | Anello a 4 led bianchi ad intensità regolabile ( spento + 3 livelli) |                 |                 |
| <b>Schermo LCD</b>               | 4.3" TFT LCD con tasti di comando                                    |                 |                 |
| <b>Scheda SD</b>                 | 8/16GB   |                 |                 |
| <b>Formato fotografico/video</b> | JPEG /MPEG4  |                 |                 |
| <b>Uscita Dati</b>               | USB 2.0  |                 |                 |
| <b>Video output</b>              | AV   |                 |                 |
| <b>Zoom digitale</b>             | 3 livelli  |                 |                 |
| <b>Materiale Cavo sonda</b>      | Filo di tungsteno  |                 |                 |
| <b>Protezione</b>                | IP67   |                 |                 |
| <b>Batteria</b>                  | Ricaricabile a ioni di Litio 3.7V                                    |                 |                 |
| <b>Alimentazione</b>             | Ingresso : 100-240V AC , uscita : 5.5V DC                            |                 |                 |
| <b>Temperatura di esercizio</b>  | - 10° + 50°C   |                 |                 |
| <b>Peso complessivo</b>          | 1.8Kg (con Joystick)   |                 |                 |
| <b>Conformità</b>                | CE, FC, RoHS   |                 |                 |

### Dotazione standard

- Videoscopio con schermo LCD 4.3"
- Cavo fibra con o senza articolazione
- Cavetto di comunicazione USB
- Batteria ricaricabile al litio
- Caricabatterie
- Scheda SD + convertitore SD /USB
- Manuale d'uso
- Valigia per il trasporto

